



Cinta de Embalajes

Descripción:

Cinta de polipropileno, diseñada para aplicación de uso práctico en sellado de cajas y embalajes en general. Cinta para uso industrial, para cajas de peso medio-alto, y en aplicación manual o automática

Precauciones:

La cinta debe ser almacenada en lugares limpios y secos, a temperatura ambiente y 40-50% de humedad relativa. Bajo estas condiciones la cinta mantendrá sus características. Respaldo Lámina de Polipropileno Bi-Orientado Adhesivo Acrílico Base Agua sensible a la presión, color transparente – café.

Construcción:

- ✓ Espesor total 52 micrones
- ✓ Adhesivo 25 micrones
- ✓ Respaldo 28 micrones
- ✓ Test de adhesión 180° ASTM
- ✓ Test method D-3330
- ✓ 596 g / in
- ✓ Resistencia a la tensión ASTM
- ✓ Test method D-3759
- ✓ Dirección de máquina 11,34 kg / in
- ✓ Dirección transversal 18,14 kg / in
- ✓ Elongación al rompimiento
- ✓ Dirección de máquina 100% min – 200% máx
- ✓ Dirección transversal 20% min – 100% máx



Propiedades

- ✓ Anchos 24 – 36 – 48 – 72 – 96 mm
- ✓ Largo 45 – 50 – 100 – 1000 Mts